

令和7年度 鳥獣被害対策事業(うち整備事業) 仕様・設計書

猪用2段張り、周囲長計12,606m(総電線長25,212m)

4組合合計数量(門原電気柵利用組合、寺田電気柵利用組合、ピーマン生産電気柵利用組合、神川城電気柵利用組合)

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
ソーラー式本器①	ソーラーパネル:7W以上 バッテリー:7Ah以上(ディープサイクル式) 出力ランプはLED発光である事 出力周期:1.1秒以内、0.8秒以内と2種類の 切り替えが可能である事 出力電圧:8,200V以上 最大電線長:600m	43	台			【付属品】 注意表示板 2枚 出力コード2.5m 1式 マイナス棒30cm5本組 1組 バッテリーコード 1本 製品保証3年/盗難補償1年
ソーラー式本器②	ソーラーパネル:7W以上 バッテリー:7Ah以上(ディープサイクル式) 出力ランプはLED発光である事 出力周期:1.1秒以内、0.8秒以内と2種類の 切り替えが可能である事 出力電圧:9,500V以上 最大電線長:2,000m	8	台			【付属品】 注意表示板 2枚 出力コード2.5m 1式 マイナス棒30cm5本組 1組 バッテリーコード 1本 製品保証3年/盗難補償1年
本器取付支柱	樹脂被膜鋼管製支柱 支柱規格:直径Φ33mm以上/長さ:1,000mm以上 上記規格の支柱2本連結式である事	51	セット			本器取付用の専用金具を含む事
FRP製ポール	直径Φ14mm以上/長さ90cm以上 両端打込みキャップ付の物 支柱回転防止のため先端キャップに回転防止用の リブが付いている事 樹脂被膜コーティング加工の物	3,845	本			支柱打込み間隔 約3.8m
14mmフック	ステンレス製 電線が固定出来る物、また弛んだ場合でも 容易に弛み調整出来る形状である事	7,690	個			電線2段分
電線300m巻	ロープ状、線径Φ=2.5mm以上 金属線6本以上(ステンレス線4本以上、すずメッキ銅線 2本以上) 化学繊維部には耐侯剤が使用されている事 3色以上の配色で認識し易い物である事	41	巻			ポビン巻
電線400m巻	ロープ状、線径Φ=2.5mm以上 金属線6本以上(ステンレス線4本以上、すずメッキ銅線 2本以上) 化学繊維部には耐侯剤が使用されている事 3色以上の配色で認識し易い物である事	23	巻			ポビン巻
電線500m巻	ロープ状、線径Φ=2.5mm以上 金属線6本以上(ステンレス線4本以上、すずメッキ銅線 2本以上) 化学繊維部には耐侯剤が使用されている事 3色以上の配色で認識し易い物である事	13	巻			ポビン巻
テスター	3段階以上で表示 表示ランプはLED発光である事 アース金具付	14	個			
巻取器	上記ロープ状ポビンに適したもの	14	個			
ゲート	通電部ステンレス製 ハンドル・スプリング・引っかけ部一式	102	個			出入口51箇所分
小計						
消費税						
合計						

※ 耐用年数は、8年以上とする。(ソーラー用バッテリー・マイナス(アース)棒等の消耗品は除く)

※ 日本電気さく協議会会員が製造・販売する製品であること。

※ 日本国内にて製造・販売された製品であること。

※ アフターの点を考慮し、同一メーカーが製造・販売する製品であること。

※ 同等品申請を行う場合、商品の詳細が明記されたメーカーカタログ等を添付し事前に申請すること。

錦江町鳥獣被害防止協議会